オプションパーツ

ユニオン継手

ネジ接続タイプ専用のユニオン継手です。3 種類の口径と 2 種類の材質を用意しました。

仕様

型式	ユニオン 13A	ユニオン H13A	ユニオン 16A	ユニオン H16A	ユニオン 20A	ユニオン H20A
材質	PVC	HT-PVC	PVC	HT-PVC	PVC	HT-PVC
耐熱	0～55℃	0～80℃	0～55℃	0～80℃	0～55℃	0～80℃
Oリング材質	FKMまたはEPDM					

●手配時には型式と O リング材質をご指示ください。

自吸タンク

ポリプロピレン製の自吸タンクです。タンク内に一度注水すれば呼び水は不要、ポンプの設置位置を考慮することなく手軽に使用できます。

仕様

型式	SC-4V	SC-4E	SC-7V	SC-7E
Oリング材質	FKM	EPDM	FKM	EPDM
接続口径	G3/4		G1	
自吸限界高さ	0.8 m		1.2 m	
タンク容量	0.8 L		1.3 L	
適合ポンプ	MD-30RM-N、MD-40RM-N		MD-70RM	

●自吸限界高さは液温・液性等で異なります。詳しくはお問合せください。
ご使用に当り、ユニオン継手が必要になります。

流量制御機器

シングルインバータ　FR-S510SE-0.4K-58

- 小型マグネットポンプ専用のインバータ（MD-6·10·15·20·30·40·55）
- 各種保護機能を標準装備
- 操作パネル・モニター機能を搭載

仕様

適用モータ容量	定格入力電圧	定格出力電圧	定格電流	周波数範囲	出力容量	周波数設定信号	加減速時間	運転方法	異常出力信号	モニター機能	適用ポンプ
400W	単相 AC100V±10% 50/60Hz	単相 AC100V	4.0A	0.5～60Hz	400KVA	DC0～5V 4～20mA 操作パネルより	0～999sec 可変	接点信号及びパネル	オープンコレクタ・接点信号	運転周波数 電流 電圧	MD-6·10 ·15·20·30 ·40·55

●**保護機能：**過電流・回生電流・過負荷・ファン過熱・外部サーマル・パラメータ記憶素子異常・PU 抜け・リトライ回数オーバー・CPU エラー・PU 停止・不足電圧　●**入力ノイズフィルタ：**有り
●**周囲温度 / 湿度：**−10～40℃/90%RH 以下（結露なきこと）　●**外形寸法：**W68×H128×D142.5 mm

ポンプ選定上のご注意

・本カタログに掲載の性能曲線は、20℃の清水におけるデータです。また最大吐出量は、揚程 0m 時の吐出量を表示。最高揚程は全揚程を示しています。
・マグネットポンプは、連続締切運転ができません。必ず最小流量を確保するようご計画ください。ポンプ最小流量 = ポンプ最大流量 ×0.1（詳細はお問合せください。）
・ポンプ耐圧限界 = ポンプ最高揚程 ×1.5（詳細はお問合せください。）
・取扱い液の温度範囲は 0 ～ 80℃です。但し、取扱い液のヒートサイクルなどの条件によって異なります。（凍結液は使用できません。）

株式会社 イワキ　本社/〒101-8558　東京都千代田区神田須田町2-6-6 ニッセイ神田須田町ビル

本カタログからの無断転記／無断複写などは固くお断りいたします。

製品に関するお問合せはお近くの支店・営業所へ…　インターネットでのお問合せは…　www.iwakipumps.jp

東京支店　営業 1 部　Tel. 03(5820)7561　Fax. 03(5825)0326
　　営業 2 部　Tel. 03(5820)7562　Fax. 03(5825)0327
大阪支店　営業 1 部　Tel. 06(6943)6441　Fax. 06(6920)5033
　　営業 2 部　Tel. 06(6943)6444　Fax. 06(6920)5033
名古屋支店　Tel. 052(774)7631　Fax. 052(769)1677
九州支店　Tel. 093(541)1636　Fax. 093(551)0053
仙台支店　Tel. 022(374)4711　Fax. 022(371)1017
札幌営業所　Tel. 011(704)1171　Fax. 011(704)1077
新潟営業所　Tel. 025(284)1521　Fax. 025(282)2206
水戸営業所　Tel. 029(247)4861　Fax. 029(240)1359
松本営業所　Tel. 0263(40)0500　Fax. 0263(40)0517
熊谷営業所　Tel. 048(523)9186　Fax. 048(520)1398
静岡営業所　Tel. 054(262)2181　Fax. 054(267)1021
広島営業所　Tel. 082(271)9441　Fax. 082(273)1528
高松営業所　Tel. 087(834)2177　Fax. 087(863)3205

⚠ 安全に関するご注意
ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。本カタログに記載の写真は印刷のため実際の色とは多少異なります。また、性能・寸法なども改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

⚠ 輸出に係るご注意
弊社の製品/部品は、輸出貿易管理令別表第1に定められたリスト規制貨物またはキャッチオール規制貨物のいずれかに該当します。輸出の際は経済産業省の輸出許可が必要となる場合がありますのでご注意願います。

このカタログは地球環境に配慮して作られています。

VEGETABLE OIL INK